



Техническая химическая лаборатория АО «Конденсат»
Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район,
090301, г. Аксай, ул. Иксанова М.Б., 172
Фактический адрес: Промышленная зона 65Н тел: (71133) 92981 (122)
Аттестат аккредитации № KZ.T.09.2112 от 08.09.2023 г.



ПАСПОРТ № 322

Стр. 1 из 1

Наименование продукта: Автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013

НД: Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", ГОСТ 32513-2013 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия". Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710124500

Наименование заказчика: Акционерное общество «Конденсат»

Дата изготовления продукта*: «28» «01» 2026 г. Дата отбора пробы*: «28» «01» 2026 г. по ГОСТ 2517-2012

Место отбора пробы, номер ёмкости, ж. д. цистерны*: Нефтебаза, Т-7510

Масса нетто* 467 т Масса брутто* _____ Состояние образца: прозрачная жидкость в стеклянной таре

Дата проведения испытания: «28» «01» 2026 г. Дата оформления паспорта: «29» «01» 2026 г.

Номер декларации на продукт, срок действия: ЕАЭС KZ 2710317.13.12.04764 по 05.12.2027 г.

Условия проведения испытаний: Температура: 24 °С, влажность: 24 %, атмосферное давление 764 мм.рт.ст.

Образец предоставлен заказчиком.

№	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513-2013	Фактическое значение
1	Октановое число, не менее по исследовательскому методу по моторному методу*	ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 511-2015	80 76	95,0 85,0	95,3 85,9
2	Концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 28828-90	5	5	Отсутствие
3	Содержание промытых смол, мг/дм ³ (мг /100 см ³), не более	ГОСТ 1567-97	-	50 (5)	10,0 (1,0)
4	Индукционный период бензина, мин, не менее*	ГОСТ 4039-88	-	360	Более 600
5	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ ISO 20884-2016	10	10	3,2
6	Объемная доля бензола, %, не более	ГОСТ 32507-2013	1	1	0,496
7	Объемная доля углеводородов, %, не более	ГОСТ 32507-2013	18,0 35,0	18,0 35,0	0,03 28,36
	олефиновых				
	ароматических				
8	Массовая доля кислорода, %, не более	ГОСТ EN 13132-2012	2,7	2,7	1,79
9	Объемная доля оксигенатов, %, не более**	ГОСТ EN 13132-2012 ГОСТ EN 1601-2017	1 5 10 7 10 15 10	1,0 5,0 10,0 7,0 10,0 15,0 10,0	Менее 0,17 Отсутствие Отсутствие Менее 0,17 Отсутствие 9,8 Менее 0,17
	метанола				
	этанол				
	изопропилового спирта				
	трет - бутилового спирта				
	изо - бутилового спирта**				
	эфиров (C ₅ и выше)				
	других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)				
10	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ 6321-92	-	Класс 1	Класс 1а
11	Внешний вид	ГОСТ 32513-2013 п. 8.2	-	Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³	СТ РК ASTM D 4052-2013	-	725,0 – 780,0	731,7
13	Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более*	ГОСТ 33158-2014	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
14	Концентрация железа, мг/дм ³ , не более*	ГОСТ 32514-2013	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
15	Объемная доля монометиланилина, %, не более	ГОСТ 32515-2013	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
16	Давление насыщенных паров, кПа, ** класс бензина: зимний, межсезонный – Е и Е1	ГОСТ EN 13016-1-2013	35-100	65-95	90,5
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре**:	ГОСТ 2177-99 (метод А)	-	15 - 50 40 - 70 75 215,0 2,0	41,6 63,7 90,8 191,6 1,0
	70 °С (И70)				
	100 °С (И100)				
	150 °С (И150), не менее				
	конец кипения, °С, не выше				
	объемная доля остатка в колбе, %, не более		-	2,0	1,0
18	Максимальный индекс паровой пробки (ИПП)	ГОСТ 32513-2013 п. 8.3	-	1350	1196

* Данные предоставленные заказчиком.

** Дополнительная информация для клиента: «п.9 изо-бутиловый спирт – метилпропиловый спирт», «п. 16-для зимнего и межсезонного периода», «п. 17-атмосферная дистилляция»

Ответственность ТХЛ распространяется только на результаты анализов, полученные на данной пробе от заказчика.

Полная или частичная перепечатка паспорта без письменного разрешения руководителя лаборатории запрещена.



Ст. лаборант ТХЛ _____ Катиба К.В.
Лаборант ТХЛ _____ Джалгасова Г.М.