

Техническая химическая лаборатория
АО «Конденсат»
Аттестат аккредитации № KZ.Т.09.2112 от 08.09.2023 г.
Республика Казахстан, ЗКО, 090301, г. Аксай, ул. Иксанова М.Б. 172
E-mail: priemnaya@condensat.kz тел: (71133) 92750



ПАСПОРТ № 345

стр 1 из 1

НД, наименование продукта: СТ АО 921040000053-12-2017 ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ

Наименование заказчика: Акционерное общество «Конденсат»

Дата изготовления продукта*: «03» «03» 2026 г. Дата отбора пробы*: «03» «03» 2026 г. по ГОСТ 2517-2012

Место отбора пробы, номер ёмкости, ж. д. цистерны*: УЭиО, Т-7812В

Масса нетто*: 722 т. Масса брутто* Состояние образца: Углеводородная жидкость в пластиковой таре

Дата проведения испытания: «03» «03» 2026 г. Дата оформления паспорта: «03» «03» 2026 г.

Условия проведения испытания: Температура: 25 °С Влажность: 38 %

Атмосферное давление: 752 мм.рт.ст.

Образец предоставлен заказчиком.

№	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТ АО 921040000053-12-2017	Фактическое значение
1	Плотность, при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900-2022	860 - 950	877,4
2	Фракционный состав: - температура начала кипения, °С, не ниже	СТ РК АСТМ Д 1160-2010	200	237
	- 95 % об. перегоняется при температуре °С, не более		578	505
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ ISO 8754-2013	3,0	0,512
4	Вязкость кинематическая при 80 °С, мм ² /с, не менее	ГОСТ 33-2016	3,0	5,2984
	или вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее		2,2	3,5068
5	Температура потери текучести, °С	ГОСТ 20287-91	16 - 50	39
6	Коксуемость, % масс, не более	ГОСТ 19932-99	0,4	0,1
7	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-2018	Не нормируется, определение обязательно	0,015
8	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Не нормируется, определение обязательно	0,03

* Данные предоставленные заказчиком.

Ответственность ТХЛ распространяется только на результаты анализов, полученные на данной пробе от заказчика.

Полная или частичная перепечатка паспорта без письменного разрешения руководителя лаборатории запрещена.

Старший лаборант ТХЛ  Байкатова Ж.У.Лаборант ТХЛ  Грипас Н.Г.